

XTT - eXtensible Task Toolkit - Feature #51

RML-Config-Leser um Session/Run-Verzeichnisse erweitern

2012-08-09 13:00 - Ingo Lütkebohle

Status:	Closed	Start date:	2012-08-09
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	Mathias Lindemann	% Done:	0%
Category:	apps	Estimated time:	0.00 hour
Target version:	2.0		
Description			
<p>Momentan liefert der RML-Config-Leser immer Daten für einen Run zurück und das API liefert auch nur eine Liste.</p> <p>Ändere das API so, dass statt direkt Listen von Dateien eine Liste von Run-Objekten mit den Attributen Session und Run-Nummer geliefert wird. Die bisherigen Methoden getLogfiles und getMediafiles() sollten in diese Objekte verlagert werden.</p> <p>Bei Konstruktion von RMLConfig wird dann geprüft, ob Session/Run-Unterverzeichnisse im Basisverzeichnis existieren. Falls nicht wird genau ein Run geliefert.</p>			

History

#1 - 2012-08-10 13:41 - Mathias Lindemann

- Status changed from New to Resolved

#2 - 2012-11-16 10:35 - Ingo Lütkebohle

- Status changed from Resolved to Closed